



## REGOLAMENTO DEI CAMPI DA GIOCO PER LE SOCIETA' DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2019/2020

*(allegato al CU n. 9 del 31 luglio 2019)*

### **1) Terreno di gioco – caratteristiche, dimensioni e segnature**

Tutte le Società partecipanti al Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020 devono **obbligatoriamente** disporre di **due campi da gioco** (uno principale ed uno sussidiario)\*.

Il terreno di gioco e il campo per destinazione devono essere in erba naturale, rinforzato o in manto erboso artificiale, approvato da un laboratorio accreditato dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza.

Il manto erboso in erba artificiale deve rispettare i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Il terreno di gioco deve misurare m. (100 – 105) x (64 – 68).

Solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione delle dimensioni sino ad un minimo di m. 100 x 60.

Il terreno di gioco e il campo per destinazione devono essere:

- dotati di superficie piana e regolare;
- di colore verde;
- in buone condizioni;
- dotati di un idoneo sistema di drenaggio;
- dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella distribuzione dell'acqua.

Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m. 21 dal terreno di gioco.

Le Società devono trasmettere alla Lega Serie A, per entrambi i campi da gioco, i relativi verbali di omologazione e le certificazioni FIFA o FIGC dei manti erbosi artificiali.

Il terreno di gioco deve essere segnato con linee visibili, la cui larghezza deve essere compresa tra cm. 10 e 12. Le linee possono essere tracciate con gesso o altro materiale non nocivo, purché ben visibili, e devono essere realizzate mantenendo la linearità della superficie del campo.

Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m. 1,50, complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata "campo per destinazione".

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m. 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m. 2,50.

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento dei calciatori lungo le linee laterali, dietro all'assistente n.1. L'area di riscaldamento deve essere in erba naturale o artificiale (fissata al suolo), idealmente della stessa superficie del terreno di gioco. Se non c'è spazio dietro all'assistente n.1, l'area di riscaldamento deve essere predisposta dietro una delle porte e alle spalle dei cartelloni pubblicitari (se presenti).

E' fatto obbligo alle Società di garantire la perfetta efficienza dei campi da gioco ed in particolare a mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, per tutta la durata della stagione sportiva. Altresì, è fatto obbligo alle Società di provvedere allo sgombero della neve **fino a 24 ore** prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.

*\*(in caso di accertata e giustificata indisponibilità di entrambi i campi da gioco indicati, le Società sono tenute ad individuare un ulteriore impianto sportivo rispondente ai requisiti previsti)*

## **2) Le porte e le bandierine d'angolo**

Le porte e le bandierine d'angolo devono essere conformi a quanto previsto all'allegato A del Sistema delle Licenze Nazionali 2019/2020 (criteri infrastrutturali).

## **3) Le panchine**

Ai bordi del terreno di gioco, alla distanza minima di m. 2,50 dalla linea laterale e ubicate a circa m. 5 a sinistra e a destra dalla linea mediana, devono essere installate le due panchine, adeguatamente coperte, che devono essere provviste di protezione, realizzata nel modo ritenuto più opportuno, purché idonea a proteggere sia verso l'alto che sui lati ed alle spalle.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine non devono essere pericolosi per gli occupanti e, in particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 *bis* delle N.O.I.F., deve essere una struttura diversa, separata da quella per tecnici e calciatori.

L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiata attorno alla panchina, a m. 1 di distanza da ogni lato della stessa e in avanti fino a m. 1 dalla linea laterale.

#### **4) Pannelli pubblicitari**

I pannelli pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni con meccanismo rotativo munito di impianto elettrico devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle vigenti norme in materia.

#### **5) Impianto di illuminazione**

Non è previsto l'obbligo dell'impianto di illuminazione.

Tuttavia, in caso di programmazione televisiva di gare in orario serale, lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca valori di illuminamento adeguati, in conformità agli standard previsti e che garantisca uniformità di illuminamento verticale in ogni zona del campo.

Inoltre, deve essere disponibile nello stadio un idoneo generatore di emergenza in grado di garantire immediatamente, senza interruzione ed in maniera autonoma, almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra indicati.

#### **6) Recinzione interna**

Il terreno di gioco deve essere recintato e protetto, dalla parte degli spettatori, con rete metallica sostenuta da profilati in ferro dell'altezza minima di m. 2,20, in buono stato di conservazione, senza buchi o danneggiamenti che favoriscano lo scavalco o la penetrazione.

Per gli impianti sportivi "senza barriere" è necessario depositare copia del parere favorevole all'utilizzo, rilasciata dalle autorità competenti in conformità alla Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nr. 28/2010 del 17 giugno 2010 e alle relative linee guida ad essa allegate.

#### **7) Recinzione esterna**

Il campo deve essere fornito di recinzione esterna, in muratura od altro sistema, purché non abbattibile né scavalcabile, di altezza pari ad almeno m. 2,50 lungo tutto il perimetro dell'impianto.

#### **8) Passaggio carrabile all'area di gioco**

Deve essere previsto almeno un varco nella recinzione interna per l'accesso diretto all'area di gioco dei veicoli in servizio d'emergenza e dei mezzi per la manutenzione.

### **9) Accessi indipendenti**

L'ingresso degli ufficiali di gara e dei calciatori deve essere reso indipendente dalla zona percorsa dal pubblico, anche con accorgimenti provvisori previsti durante la gara, dall'esterno dello stadio agli spogliatoi, e da questi al terreno di gioco, in modo che gli ufficiali di gara e gli atleti abbiano tutte le garanzie e le protezioni idonee agli effetti della loro incolumità.

Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo da gioco deve essere dotato di pavimentazione antiscivolo.

### **10) Locali per calciatori e ufficiali di gara**

Tutti i locali dedicati a calciatori, arbitri ed altri ufficiali di gara devono essere:

- ben illuminati;
- con un sufficiente ricambio d'aria;
- riscaldati;
- individuabili con chiarezza dai cartelli di segnalazione.

### **11) Spogliatoi e servizi relativi**

I locali adibiti a spogliatoi dovranno essere dotati di un numero di vani sufficienti, idonei e rispondenti a tutte le norme igienico-sanitarie, con servizi separati (docce e gabinetti) per squadre ed ufficiali di gara. Deve essere previsto uno spogliatoio per ogni squadra e due per gli ufficiali di gara (distinti per sesso). Tutti i suddetti locali devono essere dotati di armadietti, panche, ecc. in quantità commisurata al numero degli utenti cui sono destinati (atleti, tecnici, ufficiali di gara). Le porte degli spogliatoi devono essere munite di adeguate serrature di sicurezza.

### **12) Infermeria per giocatori e arbitri**

Dovrà essere allestita, anche provvisoriamente, una infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea e adeguatamente areata, ad uso esclusivo delle squadre e degli arbitri.

Detto locale dovrà essere arredato con un lettino medico, un tavolino ed almeno due sedie, impianto di illuminazione, riscaldamento e lavandino con acqua corrente, nonché dotato dell'attrezzatura medica indispensabile.

L'infermeria deve avere le seguenti dotazioni minime:

- 1 tavolino per gli esami;
- 1 armadietto per i farmaci;
- 1 defibrillatore.

### **13) Locale Antidoping**

Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.

La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni:

A) zona di attesa:

- 4 posti a sedere;
- 1 frigorifero con bevande.

B) zona prelievi:

- 1 scrivania;
- 2 sedie;
- 1 lavandino;
- 1 armadietto con serratura.

Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di:

- possibilmente, 1 lavandino;
- 1 WC;
- possibilmente, 1 doccia.

Relativamente ad eventuali controlli incrociati sangue e urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.

#### **14) Parcheggi squadre e ufficiali di gara**

Devono essere messi a disposizione delle squadre e degli arbitri i seguenti parcheggi nelle immediate vicinanze degli spogliatoi (laddove non vi siano limitazioni strutturali non eliminabili):

- 2 posti di stazionamento per i pullman delle squadre;
- almeno 5 posti di stazionamento per le vetture.

Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al pubblico.

#### **15) Tribune riservate agli spettatori**

La capacità di ogni impianto di gioco deve essere di almeno 200 spettatori.

#### **16) Rete wi-fi area spogliatoi**

L'impianto sportivo dovrà essere dotato di rete *wi-fi* e stampante nella zona adiacente gli spogliatoi per consentire l'utilizzo della nuova modalità "on line" delle distinte gara.

#### **17) Servizi igienici**

Un numero adeguato di servizi igienici deve essere distribuito equamente in tutti i settori dello stadio.

### **18) Postazione per le telecamere e per i telecronisti, e OB Van Area**

Almeno uno dei due campi da gioco indicati (principale o sussidiario) deve risultare idoneo alle riprese televisive secondo lo standard di produzione previsto per il Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020 e quindi:

- essere dotato di tribuna centrale coperta oppure di idonea struttura per il posizionamento delle telecamere, in entrambi i casi ubicate centralmente rispetto alla linea mediana del campo (altezza minima per il posizionamento delle telecamere centrali mt. 6);
- essere dotato di idonea postazione per la telecamera 3 (piattina);
- essere dotato di 1 postazione coperta per i telecronisti, situata all'interno della tribuna principale o del settore opposto, e comunque ubicata nel settore tecnicamente più idoneo. Tale postazione deve, in ogni caso, garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media. La postazione deve altresì essere dotata di prese elettriche, di una superficie di lavoro e di almeno 2 posti a sedere;
- essere dotato di tribuna o settore per il pubblico posizionato "fronte camera";
- essere dotato di una OB Van Area di almeno 200 m<sup>2</sup>;
- in caso di trasmissione televisiva delle gare in orario serale, essere dotato di un impianto di illuminazione che produca valori di illuminamento adeguati, in conformità agli standard previsti e che garantisca uniformità di illuminamento verticale in ogni zona del campo.

### **19) Tribuna stampa**

La tribuna stampa deve essere coperta e avere una capienza adeguata, preferibilmente equipaggiata con presa elettrica, *wi-fi* (o linea telefonica) con adeguato standard di connessione internet ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.

Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

### **20) Impianto di diffusione sonora**

Il campo da gioco deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, ecc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza.

### **21) Richiami regolamentari**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle Regole del Giuoco del Calcio, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., alle norme del C.O.N.I. ed alle Leggi dello Stato.